

### 1. PRODUK DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Produk : PENZSTAR GEAR LUBE SAE 80W-90 API GL-5  
Produsen : PT. PENZSTAR PANCA PERSADA  
Jl. Raya Perancis Pergudangan 8 Blok QB  
Jatimulya, Kosambi, Kab. Tangerang  
Banten 15211  
Tlp : 021 29334499  
Tanggal Pembuatan/Revisi : 08 Mei 2024

### 2. KOMPOSISI / INFORMASI KANDUNGAN BAHAN

Nama Kimia dan Sinonim : Campuran heavy paraffinic hidrokarbon dan aditif  
Kandungan bahan-bahan : Produk ini tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan sesuai dengan ketentuan dari *European Union Dangerous Substances / Preparations Directive*. Lihat 15 untuk peraturan mengenai analisis bahan. Lihat bagian 8 untuk batas paparan (jika ada).  
berbahaya terhadap kesehatan

### 3. PENGENALAN BAHAYA

Standar komunikasi Bahaya : -  
Efek Paparan jangka pendek : Tidak ada pengaruh yang berarti  
Efek Paparan jangka panjang : Mata : jika dipanaskan dapat menimbulkan gangguan pada mata  
Kulit : kontak berulang kali dapat menyebabkan iritasi dan alergi pada kulit  
Terhirup : menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dalam jangka panjang  
Data Tanggap Darurat : Cairan berwarna kuning kecoklatan

### 4. TATA CARA PERTOLONGAN PERTAMA

Kontak Mata : Bilas dengan air sebanyak-banyaknya minimum selama ± 15 menit. Jika terjadi iritasi, hubungi dokter.  
Kontak Kulit : Cucilah bagian kulit yang terkena dengan air dan sabun. Lepaskan pakaian yang tercemar.  
Terhirup : Diperkirakan tidak akan menimbulkan masalah. Bawa korban ke udara segar bila terdapat efek yang membahayakan.  
Tertelan : Jika tertelan lebih dari ½ liter, berikan 1 sampai 2 gelas air, dan hubungi dokter, unit gawat darurat atau pusat pengawasan bahaya. Jangan berikan sesuatu melalui mulut yang dapat mengakibatkan muntah atau rasa mual.

**5. TINDAKAN PEMADAM KEBAKARAN**

**Media pemadam kebakaran / api**

- Media pemadaman yang sesuai : Jika terjadi kebakaran gunakan semprotan air (kabut), kimia kering atau CO<sub>2</sub>.
- Sarana pemadaman yang tidak sesuai : Jangan menggunakan jet air.
- Produk dekomposisi termal berbahaya : Bahan-bahan berikut ini mungkin dapat termasuk golongan produk penguraian hayati :  
Karbon dioksida, karbon monoksida, oksida sulfur.
- Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik/khusus : Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut resiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.
- Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran : Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (*Self Contained Breathing Apparatus - SCBA*) yang berpelindung wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif.
- Bahaya ledakan dan kebakaran lain : Tidak ada
- Titik nyala °C : 270 (ASTM D-92)
- Flammable limits – LEL : tidak ada
- UEL : tidak ada
- NFPA Hazard ID : Kesehatan : 0, Flammability : 1, Reaktivitas : 0
- Dekomposisi bahan berbahaya : Karbon Monoksida. Oksida logam. Oksida unsur

**6. TATA CARA PENANGGULANGAN TUMPAHAN DAN KEBOCORAN**

- Catatan Prosedur : Laporkan terjadinya tumpahan sesuai dengan sistim dan prosedur yang telah ditentukan. Jika terjadi tumpahan yang diperkirakan dapat memasuki saluran air ataupun daerah aliran sungai, segera laporkan kepada petugas yang berwenang.
- Prosedur Kebocoran atau Tumpahan : Lakukan penyerapan tumpahan dengan serbuk gergaji, tanah lempung dan bahan bahan penghambat kebakaran lainnya. Bersihkan dan buanglah pada tempat pembuangan yang telah ditentukan.
- Pencegahan terhadap lingkungan : Cegahlah tumpahan agar tidak masuk ke dalam selokan, saluran pembuangan limbah serta ke dalam tanah.
- Pencegahan Orang : Lihat bagian 8.

## 7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN

- Penanganan : Tidak diperlukan tindakan khusus. Lihat bagian 8 untuk saran penggunaan alat pelindung diri pada saat menangani produk ini. Suhu penanganan tidak boleh > 60°C.
- Penyimpanan : Jangan disimpan pada wadah yang terbuka atau wadah tanpa label. Jauhkan dari bahan oksidator atau bahan yang mudah terbakar. Dapat menimbulkan bau dan gas toksik bila disimpan pada temperatur > 80°C pada waktu yang lama. lengkapi tangki penyimpanan dengan high level alarm dan secondary containment.

## 8. PENGENDALIAN PEMAPARAN / PERLINDUNGAN DIRI

- Ventilasi : Secara umum tidak diperlukan ketentuan khusus untuk pengaturan ventilasi pada keadaan biasa.
- Perlindungan pernapasan : Gunakan *full face respirator dengan organic vapor cartridge*. Gunakan *breathing apparatus* pada ruang tertutup
- Perlindungan mata : Gunakan alat pelindung mata (*chemical goggles dan faceshield*) jika material dipanaskan.
- Perlindungan kulit : Tidak diperlukan peralatan khusus. Namun demikian ketentuan - ketentuan untuk personel hygiene tetap harus diperhatikan.
- Batas paparan : Produk ini tidak mengandung bahan-bahan yang telah diketahui memiliki nilai ambang batas paparan. Namun demikian dapat digunakan Nilai Ambang Batas (OSHA PE) dari uapnya yaitu 5.00 mg/m<sup>3</sup> dan ACGIH STEL 10mg/m<sup>3</sup>.

## 9. DATA FISIK DAN KIMIAWI

- SAE Viscosity Grade : SAE 80W-90
- Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt : 153,43 (ASTM D-445)
- @ 100°C, cSt : 15,87 (ASTM D-445)
- Viscosity Index : 105 (ASTM D-2270)
- Density @ 15°C : 0,8839 (ASTM D-4052)
- Flash Point (COC), °C : 270 (ASTM D-92)
- Copper Strip Corrosion : 1a (ASTM D-130)

**10. STABILITAS DAN REAKTIVITAS**

- Stabilitas (thermal, light, etc) : Stabil pada temperatur < 85°C dan akan melepaskan H<sub>2</sub>S jika dipanaskan > 85°C lebih dari 2 hari
- Kedaaan / Situasi Yang Harus Dihindari : Panas tinggi > 85°C
- Ketidaksesuaian (Bahan Yang Harus Dihindari) : Oksida kuat dan asam kuat
- Dekomposisi : - Karbon monoksida, Oksida logam, Oksida unsur.  
- H<sub>2</sub>S (pada temperatur >85°C).

**11. DATA TOKSIKOLOGI**

**TOKSIKOLOGI AKUT**

- Toksisitas oral : Non-toksik----- Berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa.
- Toksisitas kulit : Non-toksik-----Berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa.
- Toksisitas penghirupan : Non-toksik----- Berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa.
- Iritasi mata : Non-iritasi -----Berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa.
- Iritasi kulit : Non-iritasi -----Berdasarkan uji terhadap bahan maupun komponen yang serupa.
- Data Toksisitas Akut lain : hasil toksikologi akut menunjukkan tidak ada pengaruh akut melalui pernafasan, pada saat diuji menggunakan *oil mist* maupun uapnya. Mengandung petroleum base oil yang dimurnikan dengan berbagai proses ekstraksi, hydrocracking atau hydrotreating. Tidak menyebabkan kanker sesuai OSHA 29 CFR 1910 (200).

**TOKSIKOLOGI REPRODUKSI** : Tidak ada data yang menunjukkan kandungan bahan > 1% bersifat mutagenik, teratogenik atau mengganggu fungsi reproduksi.

**TOKSIKOLOGI KRONIK** : Base oil yang terkandung dalam produk ini merupakan *hydrotreated*. Studi yang dilakukan dengan mengoleskan produk ini pada kulit tikus tidak menunjukkan efek karsinogenik.

**DATA TOKSIKOLOGI LAIN** : Tidak mempunyai efek karsinogen menurut IARC.

**12. INFORMASI EKOLOGI**

- Pengaruh dan kerusakan terhadap lingkungan : Terhadap ikan Juvenile Rainbow Trout akut LC/EC50 : Non-toksik----- Berdasarkan uji terhadap bahan serupa.

**13. PERTIMBANGAN – PERTIMBANGAN PEMBUANGAN (DISPOSAL CONSIDERATIONS)**

Drum atau wadah kosong harus dibersihkan atau direkondisi sebelum dibuang, tempatkan limbah dalam kontainer dan dibuang sesuai peraturan Pemerintah.

**14. INFORMASI TRANSPORTASI**

USA DOT : Tidak diatur USA DOT  
RID/ADR : Tidak diatur RID/ADR  
IMO : Tidak diatur IMO  
IATA : Tidak diatur IATA

**15. INFORMASI PERATURAN – PERATURAN**

Berdasar U.S. Superfund Amendment dan Reauthorization Act (SARA) produk ini tidak mengandung "BAHAN-BAHAN YANG *EXTREMELY HAZARDOUS*".

SARA (313) REPORTABLE HAZARD CATEGORIES : Tidak ada

**16. INFORMASI LAIN – LAIN**

Kondisi dan kesesuaian produk untuk penggunaan tertentu diluar jaminan perusahaan ; semua resiko penggunaan produk ditanggung oleh pengguna. Tanda peringatan dan prosedur penanganan produk ini harus dimiliki oleh pengguna dan petugas yang menangani produk ini. Dilarang untuk mengganti dokumen ini, kecuali dengan persetujuan secara hukum.